

PLANTA DE LIMPIEZA POR ULTRASONIDOS



La planta de ultrasonidos ST asegura un lavado rápido y uniforme, con resultados superiores a cualquier otro sistema. Su cuidada realización garantiza una elevada fiabilidad en las condiciones de trabajo. El generador de ultrasonidos está dotado de un sistema automático de modulación de frecuencia que, en función de la carga en el interior de la cuba de lavado, maximiza el rendimiento y minimiza el ruido. Los transductores electrostrictivos mejoran el rendimiento y disminuyen los ruidos parásitos.

Características técnicas

Construida íntegramente en acero inoxidable, está compuesta por un depósito que contiene la solución de lavado con bancada y enchapado del mismo material. Viene equipada con calefactores eléctricos y termostato digital, válvula de vaciado, tapa fin de jornada, equipo de ultrasonidos compuesto por generador y emisores sumergibles electrostrictivos (laterales o en el fondo).

Serie	DIMENSIONES UTILES (LoxAxAI cesta) mm.	CAPACIDAD TOTAL Lts	POTENCIA U.S MEDIA Wat	POTENCIA ELEC. CALEFACCION Kw
ST-60	500x350x300	60	800	3
ST-90	550x400x350	90	1000	6
ST-120	650x450x400	120	1000	6
ST-150	600x400x600	150	1200	8
ST-200	700x400x700	200	1800	8
ST-300	800x450x800	300	2400	8