

Aditivo desengrasante ABSHOT-H



Descripción:

El ABSHOT-H es un aditivo especialmente indicado para mantener las cargas operativas exentas de humedades, grasas, aceites o similares, mejorando notablemente los resultados del granallado en las piezas tratadas.

ABSHOT-H no contiene solventes o agentes tensoactivos. La acción limpiadora se logra de manera completamente física a través del fuerte poder adhesivo del aditivo. El producto contaminante, es eliminado de forma natural, mediante el filtro de la máquina.

ABSHOT-H, junto con su enorme efectividad demostró ser neutral para los procesos subsiguientes, por ejemplo, para los recubrimientos protectores contra la corrosión, procesos galvánicos, baños de cromo, procesos de pintura, etc.

Aplicación:

El abrasivo tratado con ABSHOT-H, consigue que las piezas granalladas o chorreadas queden totalmente exentas de contaminación superficial. Añadiendo ABSHOT-H en las cargas operativas de las máquinas de granallado, es posible tratar las piezas sin una fase de lavado previo. Además, evita que el micropolvo se quede pegado en la superficie de las piezas tratadas.

El ABSHOT-H tiene la capacidad de desprender y absorber los agentes contaminantes provenientes de procesos anteriores, tales como estampación, embutición, tratamiento térmico, etc.

Propiedades físicas:

Color:	Azul celeste	Composición:	Mineral
Densidad aparente:	0,1 g/cm ³	Forma:	Angular
Valor pH aprox:	7 (en suspensión)	Inflamabilidad:	No Combustible

Medidas disponibles:

En grano 0-1 (2)mm

Embalajes disponibles:

Sacos 25Kg en palets (1Tn)